

SM5

Bronz Çark
Bronz Yataklama



SM10

Bronz Çark
Bronz Yataklama



SM15

Bronz Çark
Bronz Yataklama
Yüksek İritifa



TANIMI

Preferikal, yüksek basınçlı pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, 6 m derinlikten emiş yapan minimum 40 m ve maximum 103 m'ye kadar basma yüksekliğine sahip pompalardır. Pompa çark ve sürtünme yüzeylerinin bronz olması sebebiyle yüksek sıcaklık (ütü makinaları, buhar kazanları) vb. gerektiren yerlerde, küçük çaplı bahçelerde, villa ve yazıklarda, uzak mesafeli yerlere temiz su temininde kullanılan ideal pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG 25 DÖKÜM
ÇARK	BRONZ
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45 °C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CLF
MEKANİK SALMASTRA	SERANİK/KARBON

AŞIRI YÜKLENMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR										POMPA											
TİP	KW	HP	V		Hz	A		d/d	KAPASİTÖR		Emiş	GİRİŞ	L	H	KG	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	2.4
			MONO	TRİ		MONO	TRİ		uf	Vc	m	ÇIKIŞ	mm	mm							
SM5 -SMT5	0.37	0.5	220	380	50	2.4	1.4	2900	10	450	6	1"	254	159	6	mss	33	28	20	15	-
SM10-SMT10	0.75	1	220	380	50	5.4	2.4	2900	20	450	6	1"	289	208	11		60	52	45	38	15
SM15-SMT15	1.1	1.5	220	380	50	6	2.5	2900	25	450	6	1"	300	208	13		92	82	70	60	33

